

机架式非网管型工业以太网交换机



UT-60028GC系列



全国统一服务热线：400 1144 149

8 7# 10
+86-755-81202008
+86-755-27886083
www.szutek.com





- 28
- IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3x 802.3af/at
- MAC 8K
- 4.1Mbit
- 10Kbytes
- VLAN CCTV
- -40 75



UT-60028GC系列是一款高性能，高性价比的千兆非网管型工业以太网交换机。最多可提供28路千兆以太网接口，4路千兆SFP光口，不仅增加了带宽，提高了网络数据的通讯，而且非常适合大规模网络的应用。该产品支持拨码开关配置VLAN，CCTV1和CCTV2可分别配置下行24个千兆口的(1-16)和(17-24)强制10M输出实现网络延长通讯，更好的为工厂自动化，智能交通，视频监控等通讯应用领域构建大型局域网络提供安全可靠的解决方案。

标准

IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3ab

接口

1000Base-X端口
RJ45 10/100/1000Base-T端口，MDI/MDI-X自适应

LED指示灯

电源指示灯，网络指示灯，告警指示灯，运行指示灯

传输距离

100m

单模：1310nm 20/40/60Km
1550nm 80/100/120Km
多模：1310nm 2Km

交换性能

转发速率

百兆网络接口：148810pps
千兆网络接口：1488095pps

传输模式：存储转发

MAC地址空间：8K

缓存空间：4.1Mb

背板带宽：56G

最大帧长：10Kbytes

电源需求

110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hz

本设备选用单电源输入，可选双电源冗余输入

功耗

设备额定功率为30W

机械特性

IP40防护等级

不大于3000g

机架式安装

机械尺寸

W×H×D : 440mm×295mm×44mm

工作环境

-40℃~75℃

-40℃~85℃

0~95% (无凝露)

行业标准

EMI

FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EMS

IEC(EN)61000-4-2(ESD)

IEC(EN)61000-4-3(RS)

IEC(EN)61000-4-4(EFT)

IEC(EN)61000-4-5(Surge)

IEC(EN)61000-4-6(CS)

IEC(EN)61000-4-8

IEC 60068-2-27(Shock)

IEC 60068-2-32(Freefall)

