

网管型以太网交换机

UT-63408G-8GT-4XGP-BNF
万兆三层网管型以太网交换机

全国统一服务热线：400 1144 149
地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8



- 支持8路千兆以太网电口+4路10Gbps SFP+接口
- 10Gbps SFP+接口支持万兆/千兆自适应
- 支持IGMP Snooping/MLD Snooping过滤多播封包
- 支持IEEE 802.1Q VLAN便于简易网络规划
- 支持QoS 的8个队列映射增加网络稳定性
- 支持STP/RSTP和MSTP网络冗余
- 支持SNMPv1/v2/v3, 确保网络安全管理
- 支持链路聚合 (静态汇聚/LACP), 优化网络带宽
- 支持访问控制列表 (ACL) 增强灵活度及网络管理安全性
- 支持端口镜像功能, 便于在线调试
- 支持端口限速、广播风暴抑制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制, 确保网络稳定性
- 支持3层交换功能 (静态路由/RIP/OSPF/RRRP)
- 支持电源、端口异常状态继电器输出告警功能
- 支持宽温工作, 工作温度范围为: -40℃-85℃



产品概述

UT-63408G-8GT-4XGP-BNF
SFP+

/RIP/OSPF/RRRP VLAN IGMP Snooping QoS STP/RSTP/MSTP IPv4/IPv6

规格参数

协议标准

IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3z
 IEEE802.3ab IEEE802.1Q IEEE802.1p IEEE802.1D
 IEEE802.1w IEEE802.1s IEEE802.3ad IEEE802.1x
 IEEE802.3ae
 ARP ICMP TCP HTTP/HTTPS Telnet STP/RSTP/
 MSTP LLDP IGMP SNMPv1/v2c/v3 DHCP Server
 NTP SSH IPV6 LACP VLAN ERPS QINQ

三层交换技术: RIP v1/v2 OSPF VRRP

流控: IEEE802.3x

接口

1G/10Gbps SFP+(SFP)
 RJ45 10/100/1000Base-T MDI/MDI-X
 Console (RJ45)

LED指示灯

ACT Link 10G SFP+

传输距离

超五类双绞线: 100m
 光纤模块
 1310nm 20/40/60Km
 1550nm 80/100/120Km
 1310nm 2Km

交换性能

148810pps
 1488095pps
 14881000pps

MAC 16K

12Mb
 208G
 9216B
 1024 IPv4 512 IPv6
 512 IPv4/IPv6

电源需求

12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)

