



UT-62204

(



400 1144 149

8 7# 10
+86-755-81202008
+86-755-27886083
www.szutek.com



-
- 10Mbps 100Mbps
-
-
- -40 85
- 12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)
- Fail
-



UT-62204系列是6口百兆非网管型以太网交换机，该系列产品均有4路10/100Base-T(X)以太网接口和2路100Base-FX光口，即插即用；用于10/100Base-T(X)双绞线与100 Base-FX光缆之间数据通讯，最适合智能化小区或光纤到桌面的连接器，自动适应10Mbps与100Mbps的传输速率，方便用户的升级。它将网络传输距离的极限从双绞线的100M扩展到100KM以上，可以简便地实现主板服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联。

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX和100Base-FX

250mmx205mmx55mm
重量：745g

2个100Base-FX端口（可选SC、ST、FC接口）
RJ45端口：4个10/100Base-TX端口，自动侦测，全/半双工
MDI/MDI-X自适应
LED

-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C
0 ~ 95% (无凝露)

电源指示灯，电源故障灯，光纤指示灯，RJ-45指示灯
一路继电器输出，常开常闭容量1A @ 24VDC

EMI
FCC Part 15 Subpart B classA, EN55022 class A

转发速率：148810pps
传输模式：存储转发
MAC地址空间：2K
缓存空间：1Mb
背板带宽：2G

EMS
IEC(EN)61000-4-2(ESD)
IEC(EN)61000-4-3(RS)
IEC(EN)61000-4-4(EFT)
IEC(EN)61000-4-5(Surge)
IEC(EN)61000-4-6(CS)
IEC(EN)61000-4-8
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
IEC 60068-2-6(Vibration)

12/24/48VDC (10.8~52.8VDC) ，双电源冗余输入
：300mA@24Vmax
1个可插拔的6针接线端子
提供
提供

IP40防护等级
导轨式安装\壁挂式安装
W x H x D 150mm x 47.6mm x 100mm

